

Optimal 1100



A Acople a cargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 160 - 200 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Carga de vuelco 3.500 kg
- Capacidad de elevación 2.000 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Electro hidráulico con cuadro de control y control individual de las cuchillas

B Acople a tractor agrícola

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 160 - 200 bares
- Caudal 40 - 60 lpm
- Motor Aprox. 80 cv
- Enganche Bastidor elevador HG1500 Con deslizamiento lateral
- Controles 3 válvulas manuales para el bastidor cuadro de control para la transplantadora
- Opción Generador hidráulico con depósito a TDF

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

Optimal 1100

Diámetro máximo del cepellón	A	114 cm
Profundidad del cepellón	B	75 cm
Altura total sobre el suelo	C	179 cm
Ancho cerrada	D	131 cm
Ancho abierta	E	198 cm
Abertura	F	100 cm
Diámetro interior	G	78 cm
Peso vacía		925 kg
Volumen del cepellón, aprox.		340 lit.
Número de cuchillas		4

Características especiales

Control individual de las cuchillas
Bastidor y cerrojo reforzados
Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión
Cuchillas ajustables con torres de las cuchillas inclinables y cilindros roscados



Optimal

