

Optimal 1800


Optimal

TRASPLANTADORAS

A Acople a cargadora, excavadora, telescópica, etc.

Precisa un circuito hidráulico extra de doble accionamiento para acople de implementos

- Presión requerida 160 - 200 bares
- Caudal 50 - 80 lpm
- Carga de vuelco 8.500 kg
- Capacidad de elevación 6.500 kg
- Enganche Rápido o fijo
- Controles Válvulas electro hidráulicas con control individual de las cuchillas

B Camión

- Sistema de tracción de las ruedas 4x4
- Carga útil 9.200 kg
- Mínima carga aceptable sobre el eje trasero 12.000 kg
- Mínimo peso bruto aceptable 18.000 kg
- Mínima longitud de los brazos 420 cm
- Longitud sobresaliente 120 cm
- Mínima distancia entre los ejes 360 cm
- Propulsión: presión requerida 160-200 bar
- Caudal 50-80 lpm
- Controles Válvulas manuales

C Accesorios y acoples especiales

Consulte con su concesionario o con el importador

Optimal 1800

Diámetro máximo del cepellón	A	180 cm
Profundidad del cepellón	B	106 cm
Altura total sobre el suelo	C	240 cm
Ancho cerrada	D	215 cm
Ancho abierta	E	330 cm
Abertura	F	160 cm
Diámetro interior	G	130 cm
Peso vacía		2700 kg
Volumen del cepellón, aprox.		1230 lit.
Número de cuchillas		4

Características especiales

Cilindros de las cuchillas telescópicos
 Casquillos autolubricantes, resistentes a la abrasión

